

Ivane Brlic Mazuranic 70
10000 Zagreb
info@marpa.hr
T: 0385 95 1100809




VANJSKE ŽALUZINE Z90BOX



VANJSKE ŽALUZINE C80BOX




Kaseta



max. 4,5 m




Vanjska




Presjek lamele

93 mm

13 mm




Cassette



max. 4,5 m



Vanjska



Presjek lamele

81 mm

13 mm

Svojstva:

- Kazeta za podžbuknu ugradnju od djelomično ekstrudiranog (BOX 1 and 2) ili potpuno ekstrudiranog aluminija (BOX 3, 4, 5)
- Opremljena zubićem za žbuku
- Opcije: kazete BOX 2 i BOX 4 sa izolacijom zbog tzv. hladnog mosta
- Lamela Z-oblika omogućava poboljšano zasjenjenje
- Brtva smanjuje buku pri zatvaranju lamela
- Glatka kontrola kuta nagiba letvica olakšava podešavanje ulaska svjetlosti
- Trnovi (držači lamela) od legure cinka i aluminija
- Trakice od poliestera duplo očvršćenog aramidom (kevlar), otporne na rastezanje i UV zračenje
- Kontrola na motor (prekidač ili daljinsko upravljanje)
- Konstrukcija prema bojama RAL karte iz naše ponude (opcija dodatnih boja)

Svojstva:

- Kazeta za podžbuknu ugradnju od djelomično ekstrudiranog (BOX 1 and 2) ili potpuno ekstrudiranog aluminija (BOX 3, 4, 5)
- Opremljena zubićem za žbuku
- Lamela C-oblika sa zaobljenim krajevima omogućava dodatnu otpornost
- Glatka kontrola kuta nagiba letvica olakšava podešavanje ulaska svjetlosti
- Mogućnost rotiranja lamela 0°-180°
- Trnovi (držači lamela) od legure cinka i aluminija
- Trakice od poliestera duplo očvršćenog aramidom (kevlar), otporne na rastezanje i UV zračenje
- Kontrola na motor (prekidač, daljinsko upravljanje ili putem aplikacije)
- Konstrukcija prema bojama RAL karte iz naše ponude (opcija dodatnih boja)

VANJSKE
ŽALUZINE
C80




VANJSKE
ŽALUZINE
Z90



OVALNA kazeta



KVADRATNA kazeta




max. 4,5 m



max. 5,0 m




Vanjska
Grupna Ugradnja



13 mm

81 mm




OVALNA kazeta



KVADRATNA kazeta




max. 4,5 m
max. 3,2 m širina
visina 5,0 m



max. 5,0 m

Vanjska
Grupna Ugradnja



13 mm

93 mm

Svojstva:

- Dvije opcije: kazeta od ekstrudiranog aluminija ili alumijska maska (4 tipa) 1.2 mm ili 2 mm debljine
- Vodilice od ekstrudiranog aluminija ili galvanizirane čelične sajle ovijene poliamidom promjera 3 mm
- Lamela C-oblika sa zaobljenim krajevima omogućava dodatnu otpornost
- Glatka kontrola kuta nagiba letvica olakšava podešavanje ulaska svjetlosti
- Mogućnost rotiranja lamela 0°-180°
- Trnovi (držači lamela) od legure cinka i aluminija
- Trakice od poliestera duplo očvršćenog aramidom (kevlar), otporne na rastezanje i UV zračenje
- Dostupna verzija samostojećeg sustava za Kvadratni ili Ovalni sustav
- Kontrola na motor (prekidač, daljinsko upravljanje ili putem aplikacije)
- Konstrukcija prema bojama RAL karte iz naše ponude (opcija dodatnih boja)

Svojstva:

- Dvije opcije: kazeta od ekstrudiranog aluminija ili alumijska maska (4 tipa) 1.2 mm ili 2 mm debljine
- Vodilice od ekstrudiranog aluminija ili sajle od nehrđajućeg čelika
- Lamela Z-oblika omogućava poboljšano zasjenjenje
- Brtva smanjuje buku pri zatvaranju lamela
- Glatka kontrola kuta nagiba letvica olakšava podešavanje ulaska svjetlosti
- Trnovi (držači lamela) od legure cinka i aluminija
- Trakice od poliestera duplo očvršćenog aramidom (kevlar), otporne na rastezanje i UV zračenje
- Dostupna verzija samostojećeg sustava za Kvadratni ili Ovalni sustav
- Kontrola na motor (prekidač, daljinsko upravljanje ili putem aplikacije)
- Konstrukcija prema bojama RAL karte iz naše ponude (opcija dodatnih boja)